

Ruedas Solas

Ruedas de fundición de hierro. Eje liso o rulemanes.

Diámetro	Ancho	Diámetro interior	Carga Kgs.	Eje	Cod.
67	15	3/8"	60	Liso	4870
75	25	1/2"	80	Liso	4871
75	30	1/2"	100	Liso	4708
100	35	1/2"	150	Liso	4709
100	40	5/8"	200	Liso	4713
100	40	17mm	200	Rulemanes	4714
125	50	5/8"	350	Liso	4719
125	50	20mm	350	Rulemanes	4734
150	50	3/4"	400	Liso	4715
150	50	20mm	400	Rulemanes	4716
200	50	3/4"	500	Liso	4717
200	50	20mm	500	Rulemanes	4718

4709



4715



4716



Serie L

Soporte de acero estampado. Acabado zincado.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria c/base	Fija
75	32	100	Liso	90	105x90	85x60	4711	4872
100	35	150	Liso	121	125x100	100x75	4712	4873

4712



4873





Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.
Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria c/base	Giratoria c/base y freno	Fija
100	40	200	Liso	135	115x100	85x75	4775	5255	4785
100	40	200	Rulemanes	135	115x100	85x75	4776	5256	4786
125	50	250	Liso	160	115x100	85x75	4774	5257	5022
125	50	250	Rulemanes	160	115x100	85x75	4799	5258	5023
150	50	300	Liso	190	115x100	85x75	4777	4781	4787
150	50	300	Rulemanes	190	115x100	85x75	4778	4782	4788
200	50	400	Liso	240	115x100	85x75	4779	4783	4789
200	50	400	Rulemanes	240	115x100	85x75	4780	4784	4790



Serie R

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria	Fija
150	50	400	Liso	205	170x130	135x90	4791	4795
150	50	400	Rulemanes	205	170x130	135x90	4792	4796
200	50	500	Liso	251	170x130	135x90	4793	4797
200	50	500	Rulemanes	251	170x130	135x90	4794	4798

