

HIERRO Y GOMA

Ruedas Solas

Aro de goma. Núcleo de fundición de hierro. Eje liso o rulemanes.

Diámetro	Ancho	Diámetro interior	Carga Kgs.	Eje	Cod.
100	40	5/8"	200	Liso	5402
100	40	17mm	200	Rulemanes	5403
125	40	5/8"	250	Liso	5404
125	40	17mm	250	Rulemanes	5405
150	32	3/4"	150	Liso	4682
150	50	3/4"	300	Liso	5406
150	50	20mm	300	Rulemanes	5401
175	32	3/4"	175	Liso	4684
200	32	3/4"	200	Liso	4685
200	50	3/4"	400	Liso	5407
200	50	20mm	400	Rulemanes	5400
250	50	3/4"	500	Liso	5408
250	50	20mm	500	Rulemanes	5409



5407



5400

Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno total sobre soporte y rueda.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria c/base	Giratoria c/base y freno	Fija
150	50	300	Liso	190	135x110	105x80	5455	5457	5459
150	50	300	Rulemanes	190	135x110	105x80	5415	5417	5419
200	50	400	Liso	240	135x110	105x80	5456	5458	5460
200	50	400	Rulemanes	240	135x110	105x80	5416	5418	5420

5415



5417



5419



Serie GP

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas. Opcional freno sobre rueda.

Diámetro	Ancho	Carga Kgs.	Eje	Altura total	Plato mm.	Entre centros	Giratoria c/base	Giratoria c/base y freno	Fija
100	40	200	Liso	135	115x100	85x75	5461	5469	5477
100	40	200	Rulemanes	135	115x100	85x75	5462	5470	5478
125	40	250	Liso	160	115x100	85x75	5463	5471	5479
125	40	250	Rulemanes	160	115x100	85x75	5464	5472	5480
150	50	300	Liso	190	115x100	85x75	5465	5473	5481
150	50	300	Rulemanes	190	115x100	85x75	5421	5423	5425
200	50	400	Liso	240	115x100	85x75	5486	5474	5482
200	50	400	Rulemanes	240	115x100	85x75	5422	5424	5426
250	50	450	Liso	290	115x100	85x75	5467	5475	5483
250	50	450	Rulemanes	290	115x100	85x75	5468	5476	5484

5421



5423



5425

